

Hochohm - Prüfkabel

Typenreihe
HVPL05

HVPL15

HVPL25



HVPL05



HVPL15

HVPL25

Anwendung und Beschreibung

Für die HV - Kalibrierbox HKW-03BG stehen diese HV - Prüfkabel zur Verfügung.

HVPL05 für Prüfspannungen bis 5kV DC

HVPL15 für Prüfspannungen bis 15kV Dc Kabelisolierung 25kV

HVPL25 für Prüfspannungen bis 25kV DC Kabelisolierung 30kV

Die HVPL15 und HVPL25 passen in die neueren Isolationswiderstands

Prüfgeräte mit Prüfspannungen bis 15kV

Die Prüfspitzen 4mm der Prüfleitungen HVPL15 und HVPL25 sind in Keramikhüllen und PCV Hüllen isoliert. Prüfleitungen sollten sorgfältig behandelt werden.

Wählen Sie Ihre Prüfleitung aus der der Tabelle.

Beachten Sie das diese Messleitungen nur für die Kontaktierung der HV - Kalibrierbox HKW-03BG und dessen Prüfgeräte mit vertieften Kontaktbuchsen zugelassen sind.

Diese dienen nur zur Kalibrierung und Prüfung der Messgeräte.

Da die 4mm-Kontaktbuchsen offen sind und keinen Berührungsschutz haben sollten diese nur von geschultem Personal verwendet werden.

Technische Produktdaten

Artikel Prüfkabel Wert	Länge	Max. Spannung DC	Kabel-Isolierung 2 fach	Buchse Tiefe mm	Kontakt-Buchsen	Kabel Type	Kabel Durchmesser
HVPL05	1 M	5 kV	5kV	52	4mm	PVC	4mm
HVPL15	1 M	15 kV	25kV	52	4mm	PVC	5mm
HVPL25	1 M	25 kV	30kV	52	4mm	Silikon	7mm

Technische Änderungen vorbehalten
 Stand:HVPL-TDB-C20-.2022© by gemeno